

## **Originálně renovované patrony s odlučováním oleje – OSC**

*System se stlačeným vzduchem vyžaduje pro účinnou a bezpečnou funkci čistý a suchý vzduch. Knorr-*

*Bremse poskytuje osvědčenou technologii, která tyto požadavky splňuje. Vysoušecí patrona s odlučovačem*

*oleje (Oil separator cartridge) OSC je dalším vývojovým stupněm konvenční vysoušecí patrony. K obvyklému*

*vysoušení vzduchu ještě přidává odlučování olejových částic – zaručující optimální ochranu brzdového*

*systemu se stlačeným vzduchem.*

*1. krok: odloučení olejových částic a aerosolů*

*2. krok: vysušení vzduchu*

*Olejové částice a aerosoly jsou odfiltrovány dříve, než vzduch dosáhne vysoušecího granulátu, čímž ho*

*efektivně chrání před znečištěním.*

## **Rozšíření produktového portfolia renovovaných výrobků nyní s OSC:**

Renovovaná patrona pomáhá šetřit zdroje a tím chránit životní prostředí.

V porovnání s novou vysoušecí patronou jsou materiálové vstupy sníženy, stejně tak spotřeba energií a s tím spojené emise CO<sub>2</sub>.

§ Nákladově efektivní řešení bez snížení filtračních schopností

§ Stejná funkcionality a záruka jako na novou patronu

§ Upravené servisní intervaly k zaručení účinné údržby

§ Poslední konstrukční verze

Originálně renovovaný díl nabízí:

§ OE kvalitu a funkcionality

§ Alternativní produkt bez kompromisů na kvalitu

§ Robustní proces řízené demontáže a čištění (regenerace)

§ Znovu použité komponenty odpovídají poslední konstrukční verzi nových komponentů

§ Výstupní kontrola je identická jako pro novou vysoušecí patronu

S použitím těchto přísných kontrol si může Knorr-Bremse dovolit garantovat kvalitu svých originálně renovovaných výrobků.